

ALUMIINI & SINKKI

KORKEALUOKKAINEN PINNOITE

KÄYTTÖKOhteITA

- Ihanteellinen käytettäväksi tuotannossa, huoltotöissä, piste- ja Mig-hitsauksessa sekä rakentamisessa.
- Suojaa kaikki rautaiset ja teräksiset teollisuuslaitteet, putkijohdot, rakenteet, vesisäiliöt, auto- ja laivanrakennusosat, sekä paljaan metallin että aiemmin galvanoitujen pintojen hitsaukset.
- Erityisesti suunniteltu käytettäväksi viimeistelyssä ja suojaavana pinnoitteena kaiken tyyppisillä kuumilla ja galvanoiduilla pinnoilla, jotka voidaan maalata tai käsitellä myöhemmin.



KÄYTTÖOHJEET

Sekoita perusteellisesti ja pidä purkki pystysuorassa, suihkuta noin 25 – 30 cm etäisyydeltä käsiteltävälle pinnalle ohuena kerroksena toistaen toimenpide kunnes saavutetaan tarvittava kerroksen paksuus.
Anna kuivua kokonaan (2 – 4 h) ennen maalaamista.
SEKOITA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ.

Markkinointi: **BIOFONTE OY**